



## Системы перемещения для тяжелых грузов ЕТМ

Тележки для перемещения тяжелых грузов (станков) могут быть прямыми (задними) и поворотными (рулевыми).

### Задняя тележка

(поставляются в паре и соединяются штангами)



Модель	Гр-ть (тн)	Тип роликов	Кол-во роликов	Размер Роликов (мм)	Размер Тележки (мм)	Вес (кг)	Цена (руб)
<b>CM60</b>	6	нейлон	8	85x90	320x268x110	30	<b>14.000,0</b>
<b>CM120</b>	12	нейлон	12	85x90	420x268x110	38	<b>19.000,0</b>

### Передняя рулевая тележка

(в комплект входит ручка)

Модель	SR30	SR60	SR120
Гр-ть (тн)	3	6	12
Тип роликов	нейлон	нейлон	сталь
Кол-во роликов	4	8	8
Размер роликов(мм)	85x85	85x90	83x85
Размер тележки(мм)	305x240x130	640x534x115	640x566x115
Вес(кг)	11,5	50	66
Цена(руб)	<b>8.150,0</b>	<b>20.000,0</b>	<b>25.600,0</b>



### Рычаг подъёмный



Модель	Груз-ть (тн)	Длина (мм)	Макс. высота подъёма (мм)	Размер ролика (мм)	Тип роликов	Вес (кг)	Цена (руб)
<b>RC15</b>	1,5	2000	145	75x55	сталь	13	<b>5.900,0</b>
<b>RC50</b>	3,0	2000	145	70x54	сталь	30	<b>12.300,0</b>



## Роликовые тележки



Уменьшенный вес  
возможность заезда на  
наклонные поверхности

Модель	TR30	TR60
Грузоподъемность (тн)	3	6
Тип роликов	нейлон	нейлон
Количество роликов	8	12
Размер роликов (мм)	85x85	85x85
Размер тележки (мм)	330x300x120	260x230x105
Вес (кг)	9,5	13
Цена (руб)	<b>5.600,0</b>	<b>8.150,0</b>

## Тележка роликовая с поворотными колесами

Возможно вращение на месте во всех направлениях  
Благодаря незначительной ширине поворотных роликов, поворотное и вращательное сопротивление снижено до минимума

Модель	ТС104
Грузоподъемность (тн)	1
Тип роликов	нейлон
Количество роликов	4
Размер роликов (мм)	75x46
Размер тележки (мм)	430x340x120
Вес (кг)	14
Цена (руб)	<b>11.800,0</b>

