

Тележки складские гидравлические (Китай)

OX25-NL115, CBY-AC2,5



OX25-PU115

Модель тележки гидравлической	OX25-NL115	OX25-PU115	CBY-AC2,5
Грузоподъемность, тн	2,5	2,5	2,5
Высота подъема вил, мм	85-200	85-200	85*195
Длина вил, мм	1150	1150	1150
Ширина вил, мм	550	550	550
Размер роликов, мм	80*70	80*70	
Размер рулевых колес, мм	200*50	200*50	
Материал колес	Нейлон (белый)	Полиуретан (красный)	Полиамид (нейлон)
Вес, кг	73	74	
Цена в руб. с НДС за шт.	15 000	16 000	14 500



JC 2000, JC 2500



RHP 2500, RHP 3000



BFB 2500

Модель тележки гидравлической	JC 2000	DF 2500	RHP 2500	RHP 3000	BFB 2500
Грузоподъемность, тн	2,0	2,5	2,5	3,0	2,5
Высота подъема вил, мм	75-185	85-195	85-195	85-195	85-200
Длина вил, мм	1150	1150	1150	1150	1150
Ширина вил, мм	550	550	550	550	550
Размер роликов, мм	70*60	80*70	80*70	80*70	80*70
Размер рулевых колес, мм	160*50	180*50	200*50	200*50	200*50
Материал колес	Полиуретан (красный)	Полиуретан (красный)	Полиуретан (красный)	Полиуретан (черный)	Полиуретан (черный)
Технические особенности	Сварной гидроузел, вилы без доп. усиления	Сварной гидроузел, стандартное усиление вил	Литой разборный гидроузел, доп. усиление вил, вспомогательные ролики	Литой разборный гидроузел, доп. Усиление вил, вспомогательные ролики	Барабанные тормоза, литой гидроузел, вспомогательные ролики
Вес, кг	61	74	76	78	75
Цена в руб. с НДС за шт.	14 300	14 900	15 500	18 500	26 600